

### ULTRALUX

#### Prelavaggio super concentrato autolucidante

##### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente super concentrato appositamente formulato per il prelavaggio in impianti automatici e manuali di vetture, autocarri, teloni, autobus, barche, cisterne, ecc. Grazie alla sua particolare efficacia, rimuove lo sporco più tenace dalle superfici senza dover spugnare o spazzolare; i suoi innovativi componenti permettono di lavorare in sicurezza e di lasciare le carrozzerie protette e super brillanti

##### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido  
Colore: rosso  
Odore: caratteristico  
pH: 13  
Punto di infiammabilità: non determinato  
Infiammabilità: non determinato  
Densità e/o densità relativa: non determinato

##### APPLICAZIONI

Ad esclusivo uso professionale

##### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si consiglia di raffreddare bene con acqua le vernici calde e di non lasciare asciugare il prodotto. Modalità di impiego: diluire con acqua 1:30-100 circa

##### PRECAUZIONI D'USO

Attenzione prodotto non adatto a motociclette. Nel caso di vernici di colore pastello, vecchie e ossidate, è consigliabile raffreddare la superficie con acqua prima di nebulizzare il prodotto.  
Evitare il contatto e inalazione dei vapori

##### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli  
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

2.1.2 Informazioni complementari:

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16.

Numero ONU: 1760

##### MANIPOLAZIONE

Controlli tecnici idonei:  
Usi professionali:  
Nessun controllo specifico previsto

Misure di protezione individuale:

**ULTRALUX**

**Prelavaggio super concentrato autolucidante**

a) Protezioni per gli occhi / il volto  
Indossare maschera

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani  
Indossare guanti in PVC, in neoprene (EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A).

ii) Altro  
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria  
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

d) Pericoli termici  
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

**IMBALLAGGIO**

Tanica da kg/lt 5 - 10 - 25

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.